



## TELL))) SHOCK 2




### Ihr Produkt soll vorsichtig transportiert werden?

### Überwachen und Kennzeichnen Sie kostengünstig mit Tell-Shock Indikatoren!

Selbstklebender mechanischer Stoßindikator zur Transportüberwachung.  
Die Aktivierung erfolgt durch Abziehen der rückseitigen Schutzfolie unmittelbar vor der Anbringung mit der selbstklebenden Rückseite am Versandgut.  
Eine Auslösung erfolgt vertikal im Stoß-Winkelbereich zwischen 45 und 90° zum Boden.  
Das der Stoßrichtung zugewandte Fenster verfärbt sich bei Auslösung rot.  
Abmessung: 48 x 43 x 6 mm Verpackungseinheit: 100 Stück

- ➔ Garantie für hohe Sicherheit beim Warentransport.
- ➔ Empfindlichkeit: 5g 10g 15g 25g 37g 50g 75g, bei 0,5 - 50 ms Stoßdauer.
- ➔ Unteres Fenster rot = Stoß von unten / Oberes Fenster rot = Stoß von oben.
- ➔ Manipulationssicher durch Seriennummern mit Barcode.
- ➔ Warnaufkleber 133x197 mm sind im Lieferumfang enthalten.
- ➔ Zertifiziert durch die DEKRA Gruppe



# TELL))SHOCK 2



## PRODUKTAUSWAHL PRODUCT SELECTION

kg \ m <sup>3</sup>	0.14-0.42	0.42-1.42	1.42-2.83	2.83-7.08	7.08-14.16	14.16-304.8	304.8+
0-5	75G	75G	50G	37G	-	-	-
5-11	75G	50G	50G	37G	25G	-	-
11-23	50G	50G	37G	25G	25G	15G	-
23-45	50G	37G	37G	25G	15G	15G	10G
45-113	37G	37G	25G	25G	15G	15G	10G
113-454	37G	25G	25G	15G	15G	10G	10G
454-907	25G	25G	25G	15G	15G	10G	5G
907-2268	25G	25G	15G	15G	10G	10G	5G
2268-4536	25G	15G	15G	15G	10G	10G	5G
4536-6804	-	15G	15G	10G	10G	5G	5G
6804-9072	-	-	10G	10G	5G	5G	5G
9702-13608	-	-	-	5G	5G	5G	5G
13608+	-	-	-	-	5G	5G	5G

Hinweis: Der Produktauswahl-Leitfaden sollte immer nur als Orientierung verwendet werden.

Note: the selection guide should always be used as starting point only.

Interne Tests sind der beste Weg, um die optimale Auswahl für Ihre Anwendung zu treffen.

Testing is the best way to conduct your application.